

# Iron 3.0

Iron 3.0 - серия промышленных пылевлагозащищенных линейных светильников.

Следующее поколение серий Iron и Iron 2.0.

## ОСОБЕННОСТИ

- ▶ Алюминиевый корпус
- ▶ Опаловый рассеиватель из поликарбоната
- ▶ Прозрачный рассеиватель из акрила (ПММА)



## ЧТО НОВОГО?

- ▶ Сниженная цена
- ▶ Повышенная светоотдача
- ▶ Оптимизированный ассортимент

## Общая матрица серии:

Размер	Мощность	КЦТ	Рассеиватель	Исполнения		
				DALI	EM	low voltage
0,6 м	16 Вт	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">□</div> <span>4000K</span> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">■</div> <span>5000K</span>	Прозрачный Опаловый	●	●	●
	24 Вт			●	●	
1,2 м	30 Вт			●	●	
	35 Вт			●	●	●
	45 Вт			●	●	
	52 Вт			●	●	

## Технические характеристики серии Iron 3.0

Диапазон входного напряжения (AC)	198 - 264 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC)	190 - 280 В
Светоотдача	до 140 лм/Вт
Степень защиты	IP66 / IP67
Ударопрочность	IK01 (ПММА)/IK10 (поликарбонат)
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент мощности	≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент пульсации	≤5%
Тип климатического исполнения	УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40°C ... +45°C
Гарантия	5 лет
Срок службы светодиодов	50 000 часов

### Способы монтажа:

Накладной



Подвесной

