

НОВИНКА

DL-Basic

Бюджетные встраиваемые светильники серии DL-Basic подходят для установки в торговых, административных и офисных помещениях. Светильники встраиваются в натяжные, гипсовые и реечные конструкции потолков.

Технические характеристики:

- ▶ Мощность 6W/9W/12W/22W/30W
- ▶ Световой поток см. таблицу
- ▶ Цветовая температура 4000K/5000K
- ▶ Степень защиты оболочки IP20
- ▶ AC220-240V
- ▶ Частота сети 50Hz +/-10%
- ▶ Индекс цветопередачи Ra 80-89 (класс 1B)
- ▶ Коэффициент мощности >0.9
- ▶ Класс защиты от поражения электрическим током II
- ▶ Кп светового потока ≤5%
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ4
- ▶ Температурный режим 1°C до плюс 40°C
- ▶ Угол светового потока 110°
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Срок службы светильника 8 лет
- ▶ Материал корпуса пластик
- ▶ Тип монтажа встраиваемый

Артикулы для заказа:

| Артикул | Мощность, Вт | Коррелированная цветовая температура, К | Монтажный размер, мм | Световой поток, лм |
|---------------------------|--------------|---|----------------------|--------------------|
| V1-R0-00640-10000-2000640 | 6 | 4000 | 73 | 450 |
| V1-R0-00640-10000-2000650 | 6 | 5000 | 73 | 450 |
| V1-R0-00641-10000-2000940 | 9 | 4000 | 97 | 700 |
| V1-R0-00641-10000-2000950 | 9 | 5000 | 97 | 700 |
| V1-R0-00642-10000-2001240 | 12 | 4000 | 147 | 1000 |
| V1-R0-00642-10000-2001240 | 12 | 5000 | 147 | 1000 |
| V1-R0-00643-10000-2002240 | 22 | 4000 | 195 | 1800 |
| V1-R0-00643-10000-2002250 | 22 | 5000 | 195 | 1800 |
| V1-R0-00643-10000-2003040 | 30 | 4000 | 195 | 2400 |
| V1-R0-00643-10000-2003050 | 30 | 5000 | 195 | 2400 |