

НОВИНКА

FRIEZE

Архитектурный прожектор



Применение

Прожекторы серии **Frieze** предназначены для акцентного освещения архитектурных деталей или заливающего освещения элементов фасада.



Мощности и форм-факторы

Frieze XS 9Вт, 15Вт, 20Вт



Ø 150мм x 173мм

Frieze S, 30Вт



Ø 180мм x 204мм

Frieze M, 45Вт



Ø 210мм x 237мм

Frieze L, 75Вт









Ø 60мм x 287мм

Frieze XL, 120Вт



Ø 320мм x 355мм

Матрица серии

Название серии	Мощность, Вт	Оптика, °	КЦТ, К	Управление	Цвет корпуса
Frieze	9	2,6° 12° 20° 30° 60° 10°x70°	 3000K  4000K  5000K  RGBW	DMX (для RGBW)	 белый  серый
	15				
	20				
	30				
	35				
	45				
	60				
	75				
	120				

Технические характеристики

Входное напряжение (AC):	100..265В (50Гц)
Светоотдача	>80лм/Вт (4000К/5000К)
Класс защиты:	I
Степень защиты:	IP66
Рабочая температура:	-40..+45°C
Коэффициент мощности:	>0,95
Пульсация:	<5%
Индекс цветопередачи:	80
Гарантия:	3 года