

Светильники светодиодные пылевлагозащищенные **PBH-PC2**

Предназначены для освещения помещений с повышенной запыленностью и влажностью

ОПАЛОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

Мягкий рассеянный свет

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОРПУС

ПРОСТОЙ МОНТАЖ



PBH-PC2-RA





PBH-PC2-OA



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: поликарбонат
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Входное напряжение: ~198–253 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,50
- Диапазон рабочих температур: -20...+40 °С
- Срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PBH-PC2-RA 12w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Форма корпуса	Размеры, А×В×С, мм	Вес, кг	Упак., шт.
1035653	4690601035653	PBH-PC2-OA 8w 4000K WHITE IP65	8	4000	720	овал	160×90×45	0,12	1/40
1035677A	4690601035677	PBH-PC2-OA 12w 4000K WHITE IP65	12	4000	1080	овал	199×97×45	0,14	1/40
1035646	4690601035646	PBH-PC2-RA 8w 4000K WHITE IP65	8	4000	720	круг	Ø155×50	0,15	1/40
5032262	4895205032262	PBH-PC2-RA 8w 6500K WHITE IP65	8	6500	720	круг	Ø155×50	0,15	1/40
1035660	4690601035660	PBH-PC2-RA 12w 4000K WHITE IP65	12	4000	1080	круг	Ø155×50	0,18	1/40
5032286	4895205032286	PBH-PC2-RA 12w 6500K WHITE IP65	12	6500	1080	круг	Ø155×50	0,18	1/40
5003507A	4895205003507	PBH-PC2-RA 18w 4000K WHITE IP65	18	4000	1440	круг	Ø210×50	0,20	1/20
5032309	4895205032309	PBH-PC2-RA 18w 6500K WHITE IP65	18	6500	1440	круг	Ø210×50	0,20	1/20