

НОВИНКА

Iron GL CLEANpro

Iron GL CLEANpro - серия промышленных пылевлагозащищенных линейных светильников с закаленным стеклом и грязеотталкивающим покрытием



ОСОБЕННОСТИ:

- ▶ Алюминиевый корпус
- ▶ Закаленное защитное стекло
- ▶ Грязеотталкивающее покрытие
- ▶ Устойчивость ко всем видам загрязнений
- ▶ Устойчивость к химически агрессивным средам
- ▶ Применимость в пожароопасных зонах класса П-IIа
- ▶ Широкий выбор оптики

Общая матрица серии:

Размер	Мощность	Оптика (Iron GL CLEANpro)	Оптика (Iron GL Lens CLEANpro)	КЦТ	Исполнения
1180x86x76 мм	36 Вт	120° прозрачный	15° 30° 45°	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 4000К </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; background-color: #add8e6; margin-right: 5px;"></div> 5000К </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="background-color: #ff9900; color: white; padding: 5px; border: 1px solid black;">EM</div> <div style="background-color: #ff9900; color: white; padding: 5px; border: 1px solid black;">DALI</div> </div>
	44 Вт		58°x121° 89°x115° 92°x35°		
	62 Вт	120° опаловый	асимметрия узкая асимметрия кососвет		

Технические характеристики серии Iron GL CLEANpro

Диапазон входного напряжения (AC)	198 - 264 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC)	190 - 280 В
Светоотдача	до 130 лм/Вт
Степень защиты	IP66 / IP67
Ударопрочность	IK08
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент мощности	≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент пульсации	≤5%
Тип климатического исполнения	УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40°C ... +45°C
Гарантия	5 лет
Срок службы светодиодов	50 000 часов

Способы монтажа:

Накладной



Подвесной

