

DL-03

Светильники DL-03 применяются для внутреннего освещения офисных и торговых помещений, а также в помещениях общего назначения. Корпус светильника выполнен из алюминия для обеспечения надежного теплоотвода от светодиодной платы. Благодаря удобным прижимным креплениям светильники удобно встраиваются в ГКЛ, а специальные отверстия в корпусе предусмотрены для подвесной установки светильника в монтажные окна потолков Грильято.



Возможна покраска в другие цвета RAL по запросу со сроком до 30 дней

Технические характеристики:

- ▶ Мощность 12W/25W
- ▶ Световой поток см. таблицу
- ▶ Цветовая температура 3000K/4000K
- ▶ Степень защиты оболочки IP44
- ▶ Размер изделия см. таблицу
- ▶ AC220-240V
- ▶ Частота сети 50Hz +/-10%
- ▶ Индекс цветопередачи Ra>84
- ▶ Коэффициент мощности $\geq 0,95$
- ▶ Класс защиты от поражения электрическим током II
- ▶ Кп светового потока $\leq 5\%$
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ4
- ▶ Температурный режим от +1°C до +40°C
- ▶ Угол светового потока 110°
- ▶ Гарантия 5 лет
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Материал корпуса алюминий
- ▶ Аварийное исполнение
- ▶ Исполнение DALI
- ▶ Монтаж в гипсокартон
- ▶ Монтаж в потолки грильято

