

Stix



Дизайнерский светильник собственного производства для низких потолков в пластиковом корпусе, с высокой степенью влагозащиты, равномерной засветкой, для применения на складах, промышленных цехах, офисах, магазинах, парковках, пищевом производстве и т.д.

ОСОБЕННОСТИ:

- ▶ Четыре исполнения длины корпуса: 0,5м, 1м, 1,5м, 2,0м;
- ▶ Равномерная засветка;
- ▶ Удобство подключения без использования инструмента;
- ▶ Простота монтажа на опорную поверхность или подвес.

Матрица серии:

Светильники	Исполнение	Мощность	Материал рассеивателя	КЦТ, К	Световой поток	Исполнения			
						DALI	Аварийное исполнение	Сквозная проводка	
	Stix 0,5 м	15 Вт	ПК ПММА	4000К	1850 Лм	•		•	
		30 Вт			3000 Лм	•		•	
	Stix 1,0 м	30 Вт			5000К	3700 Лм	•	•	•
		40 Вт				4860 Лм	•	•	•
		50 Вт				5800 Лм	•	•	•
	Stix 1,5 м	45 Вт			5000К	5520 Лм	•	•	•
		60 Вт				7720 Лм		•	•
	Stix 2,0 м	60 Вт			5000К	8320 Лм	•	•	•
		80 Вт				10240 Лм		•	•

Технические характеристики:

Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент мощности	≥0,95
Ударопрочность	IK10 (ПК)
Коэффициент пульсации	≤5%
Степень защиты	IP66/67
Тип климатического исполнения	УХЛ2
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20...+45
Гарантия	60 мес.
Цвет корпуса	Серый
Срок службы светодиодов	50 000 часов

Габаритные размеры:

Светильник	ДхШхВ, мм	Вес, кг
Stix 0,5 м 15 Вт	585x103x72	1,0
Stix 0,5 м 30 Вт		
Stix 1,0 м 30 Вт	1075x103x72	1,7
Stix 1,0 м 40 Вт		
Stix 1,0 м 50 Вт		
Stix 1,5 м 45 Вт	1570x103x72	2,4
Stix 1,5 м 60 Вт		
Stix 2,0 м 60 Вт	2060x103x72	3,1
Stix 2,0 м 80 Вт		